

Acabamento Dourado para Interior

SYLURE OURO

035-0066

DESCRIÇÃO	Acabamento dourado, baseado em resina sintética e pigmentada com purpurina .
UTILIZAÇÃO	Em molduras, frisos e outros apontamentos decorativos em mobiliário ou objectos de decoração de madeira ou metal, devidamente preparados, somente em interiores.
PROPRIEDADES	Excelente efeito decorativo Boa retenção da cor Boa resistência à oxidação Pode ser aplicado sobre superfícies já pintadas com acabamentos sintéticos .
COR(ES)	Ouro.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Semi-Brilho Densidade : 1.23 +/- 0,02 Viscosidade : 15 s/FC4/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem . Ponto de inflamação : 23 - 61°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a pintar devem estar bem secas e limpas de gorduras , óxidos, poeiras ou outras impurezas. Em madeiras: Recomenda-se efectuar a limpeza e desgorduramento da madeira com Robbilava Universal (909-000X). Em metais: É necessário efectuar a limpeza e desgorduramento com Diluyente Sintético (927-000X). No caso de situações de repintura, a pintura antiga deverá encontrar-se em bom estado, caso contrário será necessário remove-la. Em caso de dúvida quanto à compatibilidade deste esmalte com a pintura antiga, aconselha-se a realização uma pequena área de teste .
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha ou pistola. Diluição e nº de demãos : 2 demãos tal qual o produto é fornecido. Tempo de secagem : Ao tacto: 1 hora, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 4 horas, nas mesmas condições Para utilização / manuseamento: 2 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta : Com Robbilava Universal (909-000X) ou Diluyente Sintético (927-000X).
RENDIMENTO	10 m ² /Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação .
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,25L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não deve ser repintado com Verniz para Metais e Pedras (040-0020). O acabamento dourado do produto é conferido por um pigmento metálico especial, o qual, por fricção poderá "sujar" as mãos após secagem. Devido a este efeito, as superfícies

pintadas com o **Sylure Ouro** , não deverão ser sujeitas a esfrega/desgaste.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 045 16.2

12-09-2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES