



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 344 15.1

Protector decorativo semi-opaco para madeiras no interior e exterior

Cores para Madeira

029-010X

DESCRIÇÃO	Acabamento decorativo opaco mate, especialmente desenvolvido para colorir e proteger todo o tipo de madeiras.
UTILIZAÇÃO	Sobre todo o tipo de madeiras no interior e exterior, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	Os seus pigmentos especiais garantem uma cor rica permitindo, ao mesmo tempo, realçar a textura natural da madeira. Dá cor à madeira ao mesmo tempo que a protege Aplicável sobre todo o tipo de madeira, à trincha ou pistola 4 anos de protecção (*)
COR(ES)	9 cores prontas: Argila, Eucalipto, Lima, Terracota, Jasmim, Carvão, Oceano, Magnólia e Ameixa.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 1,17 +/- 0,03 (a) Viscosidade : 0,2 - 0,3 p/C&P/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de Inflamação : > 100°C (a) COV's : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Remova toda a sujidade, poeiras e manchas com o Limpa & Nutre , 029-0060, para Mobiliário de Madeira. Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso do Anti Algas e Musgos , 909-0022. Em madeira acinzentada ou desgastada aplicar o Restaurador Deck&Mobiliário , 029-0050, para trazer de volta a cor original. Para prevenir o apodrecimento ou aparecimento bolor, tratar com Imunizador Cuprinol , 030-0004. No caso de se tratar de uma superfície já envernizada ou esmaltada é necessário proceder à sua total decapagem, com Decapante Universal , 928-000X, até atingir a madeira nua.
APLICAÇÃO	Trincha : Agitar bem a embalagem antes da sua utilização. Aplicar 2 ou 3 demãos uniformemente ao longo do veio da madeira, evitando sobreposições. Pistola : Agitar bem a embalagem antes de a deitar para o recipiente da pistola. A uma distância de aproximadamente 15 - 30cm da superfície, aplique uma camada uniforme sobre a madeira. Evite pintar em dias ventosos e proteja adequadamente as áreas que não vão ser pintadas (plantas, tijolo, vidro, etc.). A cor final do acabamento e grau de brilho dependerá do tipo de madeira e do número de demãos aplicadas. Em áreas sujeitas a maior desgaste, por exemplo mobiliário de jardim, evitar uso intenso ou contacto durante alguns dias. Tempo de Secagem : 2 a 8 horas entre demãos. O tempo de secagem é variável dependendo da natureza da madeira e das condições climáticas. Lavagem da Ferramenta : com água.
RENDIMENTO	12m ² /litro/demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição e natureza da madeira.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses

OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada ou quando se prevê que chova antes do produto estar seco .</p> <p>Em caso de salpicos, a superfície deve ser limpa imediatamente (enquanto ainda estiver húmida) com água e detergente.</p> <p>Em zonas exteriores muito expostas à intempérie e à luz solar , poderá verificar-se uma erosão mais rápida do filme de tinta, pelo que nestas zonas deverá realizar-se uma manutenção periódica da pintura, a qual deverá ocorrer logo que seja visível a degradação do aspecto decorativo.</p> <p>(*) 4 anos de protecção contra a intempérie quando aplicado de acordo com as instruções desta ficha técnica.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a ficha de segurança do produto .
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 344 15.1 23-12-2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	