



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - CUP 137 15.1

Óleo decorativo para decks no interior e exterior

Deck Nutre & Protege

029-001X

DESCRIÇÃO	Óleo de base aquosa que penetra nos decks para restituir os óleos e resinas naturais da madeira que se perderam com o passar do tempo. A sua fórmula ligeiramente corada e de baixo odor, realça a cor natural da madeira, protegendo-o contra os agentes climatéricos.
UTILIZAÇÃO	Em pavimentos de madeira de interiores e exteriores, sobre madeira nua ou previamente protegida com Deck Nutre & Protege . Aplicável em todos os tipos de madeira, convencional ou exótica.
PROPRIEDADES	Restitui os óleos e resinas naturais da madeira Protege contra os agentes climatéricos Fórmula ligeiramente corada de baixo odor Fácil de aplicar
COR(ES)	4 cores prontas: Pinho Natural, Carvalho Natural, Natural e Cedro Natural.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 1,00 +/- 0,03 Viscosidade : 13 - 17 s/ISO4/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de Inflamação : > 100°C (a) COV's : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/f): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Garantir que a madeira usada foi previamente tratada ou vendida especificamente para uso em decks. Remover toda a sujidade, poeiras e manchas com uma escova adequada. Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso do Anti Musgos e Algas , 909-0022. Em decks acidentados ou desgastados aplicar o Restaurador Deck & Mobiliário , 029-0050. Este produto é apenas adequado para usar em madeira virgem ou anteriormente protegida com Deck Nutre & Protege .
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha ou Pistola Diluição e Nº de Demãos : pronto a aplicar, em 1 a 2 demãos. Tempo de Secagem : até 6 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da ferramenta : com água.
RENDIMENTO	16 m ² /litro/demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição e natureza da madeira
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	2,5L e 5L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Agitar bem a embalagem antes e durante a sua utilização. Aplicar uniformemente ao longo do veio da madeira. No caso de aplicação à pistola, proteger adequadamente as áreas que não vão ser pintadas. Em caso de salpicos, a superfície deve ser limpa imediatamente (enquanto ainda estiver húmida) com água e detergente. Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada ou quando se prevê que chova antes do produto estar seco.

Este produto pode também ser aplicado sobre outras superfícies de madeira como portas , janelas e outro tipo de mobiliário, no interior e exterior.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC - CUP 137 15.1
23-12-2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES