

Para Madeiras no Interior
VELATURA AQUOSA EMBELEZA E DÁ COR

028-

DESCRIÇÃO	Velaturas de base aquosa, de fácil aplicação, que permitem realçar os veios da madeira.
UTILIZAÇÃO	Para dar ou modificar a cor de todos os tipos de madeira maciça ou de folheados de madeira, no interior. Ideal como preparação, dando cor, antes de envernizar madeiras, mobiliários e soalhos.
PROPRIEDADES	Uniformiza o tom da madeira Realça o veio Muito fácil de aplicar
COR(ES)	5 cores prontas: Teca, Pinho Velho, Mogno, Cedro Vermelho e Preto.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Aspecto : Mate Densidade : $1 \pm 0,02$ Ponto de inflamação : Não inflamável. COV's : Valor limite da UE para o produto (cat. A/f): 130 g/l. Este produto contém no máx. 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Limpeza - Desengordurar com Robbilava Universal (909-000X) quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes. Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com Lixa de Grão 240/320 (0005-0011/12). Recomendações especiais : Este produto deve ser sempre aplicado directamente à madeira e só deve ser efectuada a lixagem após ter sido aplicado o Tapa Poros Aquoso (020-0040) ou um Verniz sobre a Velatura.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha, rolo de esmalte, pistola ou "boneca" . Diluição e nº de demãos : Aplicar 1 ou 2 demãos diluindo com água (quantidade variável consoante a intensidade de cor desejada). Tempo de secagem : 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 1 hora, nas mesmas condições. Em tempo húmido é essencial assegurar que a Velatura está suficientemente seca antes de se prosseguir com o envernizamento da superfície de madeira. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	15 m ² /Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todo o tipo de vernizes para madeiras, mobiliário e soalhos da Tintas Robbialac, S.A.
FORMATO(S)	0,75L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 071 17.1
- ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES