

AGUAPLAST®



Betume em Pó, de Última Geração, de Secagem Rápida, Ideal para Renovar Ganhando Tempo, com um Resultado Absolutamente Garantido.

- Secagem ultra-rápida: pode-se lixar e pintar após apenas 3 horas
- Aderência sobre todo o tipo de superfícies
- Grande capacidade de enchimento: 50 mm

Propriedades e Vantagens

- **Secagem ultra-rápida:** camadas até 5 mm pode-se lixar e pintar após apenas 3 horas, ganhando tempo e permitindo pintar no mesmo dia.
- **Aderência absoluta** sobre todo o tipo de superfícies, sejam absorventes (gesso, placas de cartão gesso, cimento, betão, estanado, madeira, pedra, tijolo, etc.) ou não absorventes: tintas antigas, esmaltes, cerâmica, vidro, pastilha, etc.
- **Grande capacidade de enchimento**, até 50 mm. Não abate, não fissura.
- **Rapidez de execução:** sobre substratos irregulares, depois de aplicar a primeira demão, é possível aplicar-se a demão de acabamento sem esperar a secagem total da primeira.
- Acabamento branco e **muito fino**: atinge uma superfície perfeita.
- **Muito fácil de lixar**, sem esforços.

Áreas de aplicação

Com um único produto, possibilidade de resolução da maior parte dos problemas de reparação e de acabamento no interior.

- **Enchimento** de buracos e fissuras até 50 mm
- **Nivelamento** de superfícies muito irregulares em tempo Record
- **Renovação** directa sobre antigos fundos pintados
- **Barramento fino** de paredes cobertas por cerâmicas ou pastilha em casas de banho, cozinhas, vestiários, cabines de duche, suportes húmidos, etc.
- Pode aplicar-se directamente sobre **fundos húmidos**.



FICHA TÉCNICA

Preparação do suporte e aplicação

1. Suporte

Utilizar sobre substratos consistentes, limpos, secos e sem manchas de gordura ou ceras. Eliminar as zonas e tintas mal aderidas. Isolar as superfícies muito absorventes. Proteger os metais com um primário anticorrosivo.

2. Aplicação

Preparar a massa em proporção de 1 Kg de pó por 0,4 Lt. de água. Amassar energeticamente até obter uma pasta homogénea, consistente e cremosa. Pode-se utilizar de imediato e durante 45 minutos a 20°C. Ter em conta que temperaturas elevadas aceleram a secagem e que temperaturas baixas a retardam.

3. Ferramentas

Aplicar com talocha ou espátula de aço inoxidável. Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar. Utilizar luvas.

4. Armazenagem

Bem fechado e protegido da humidade, mínimo 12 meses.

5. Precauções

Não amassar novamente depois de iniciar o endurecimento. Não preparar mais quantidade que a necessária. Pode aplicar-se directamente sobre fundos húmidos. Não aplicar sobre substratos submetidos à humidade permanente.

Dados Técnicos

Produto		Aplicação	
Embalagem	Caixa de cartão 1 Kg e 4 kg	Temperatura	5 a 30°C
Forma	Pó	Consumo	± 1,0 kg pó x m ² x mm camada
Cor	Branco	Mistura	0,4 L água - 1 kg pó
Armazenagem	Bem fechado. Armazenar protegido da humidade e de temperaturas extremas.	Tempo de trabalho	45 minutos (23°C – 65% HR)
Características Técnicas		Tempo de Secagem	3 horas para camadas de 5mm (sobre gesso, 23°C – 65% HR)
Classificação	AFNOR NFT 36 005 famille III classe 2: Betume de tinta à água para interiores	Pintado	Depois de seco
Ligante	Ligantes hidráulicos e polímeros em fase aquosa	Espessura	50mm
Densidade	Pó: 0,70 gr/cm ³ Pasta: 1,30 gr/cm ³	Limpeza de ferramentas	Com água imediatamente depois de utilizar.
Granulometria	< 100µ (muito fino)	Eliminação	Consultar as observações e advertências sobre as medidas de proteção e eliminação na ficha de dados de segurança.
pH	Pasta: 11. Após 24 horas. 9		
Aderência	Segundo AFNOR 30 608		

Ref.	Caixa	Palet
3828 Cartão 1 KG	10 x 1 KG	63 Caixas
3829 Cartão 4 KG	4 x 4 KG	28 Caixas



Observações gerais: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.

Beissier

BEISSIER, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRENTERIA
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es

