

GAMA DE PRODUTOS PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PARQUETS

Limpa Parquets / Abrilhantador de Parquets

013-0170 013-0171

DESCRIÇÃO	<p>Gama de produtos para a Limpeza e Manutenção de Parquets, composta por dois produtos:</p> <p>Limpa Parquets, 013-0170: Agente de limpeza concentrado que foi especialmente desenvolvido para a limpeza de soalhos de madeira e cortiça, parquets flutuantes e soalhos laminados;</p> <p>Abrilhantador de Parquets, 013-0170: Produto de base aquosa, pronto a usar, desenvolvido especialmente para proteger e preservar soalhos de madeira envernizados.</p>
UTILIZAÇÃO	<p>Especialmente indicados para utilização em todos os soalhos de madeira envernizada incluindo soalhos com um pré-acabamento na fábrica (soalhos flutuantes), tanto em habitações particulares como em locais públicos.</p>
PROPRIEDADES	<p>Limpa Parquets :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Produto concentrado de alto rendimento * Não danifica o verniz * Limpa em profundidade * Excelente poder desengordurante <p>Abrilhantador de Parquets :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Protege, cuida e dá brilho * Elevada resistência ao desgaste (marcas dos sapatos) * Anti-derrapante * Fácil de aplicar
COR(ES)	
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Limpa Parquets :</p> <p><u>Aspecto/cor:</u> Líquido esverdeado</p> <p><u>Densidade:</u> 1,00</p> <p><u>Ponto Inflamação:</u> Não inflamável</p> <p><u>pH:</u> ca. 10</p> <p>Abrilhantador de Parquets</p> <p><u>Aspecto/cor:</u> Líquido branco perfumado</p> <p><u>Densidade:</u> 1,01</p> <p><u>Ponto de Inflamação:</u> Não inflamável</p> <p><u>pH:</u> ca. 9,5</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Limpa Parquets : Remover pó, areias ou outro tipo de impurezas com um aspirador ou outro método de limpeza a seco.</p> <p>Abrilhantador de Parquets : Garantir que a superfície está limpa, seca e isenta de impurezas. Não usar o produto em nenhum soalho que tenha sido previamente encerado. Se a superfície foi tratada com um tipo de polimento diferente ou de origem desconhecida, fazer um pequeno teste de compatibilidade antes da aplicação. Agitar a garrafa antes de usar.</p>
APLICAÇÃO	<p>Limpa Parquets : Misturar num balde de água morna (10 litros) o conteúdo de duas tampas do produto de limpeza (aprox. 50 ml). Proceder à limpeza do soalho com uma esfregona limpa, que não deixe fio, molhada nesta solução.</p> <p>Abrilhantador de Parquets: Após limpeza do soalho com o Limpa Parquets, aplicar o Abrilhantador com um pano, uma esponja ou uma máquina de aplicação de cera que não solte pêlo. O Abrilhantador de Parquets não necessita de ser polido, pois já é brilhante.</p>

	Para zonas tráfego elevado recomenda-se a aplicação de 2 demãos Tempo de Secagem do Abrilhantador de Parquets : aproximadamente 30 minutos Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	Abrilhantador de Parquets : 80 m ² /Litro
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1 Litro.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	3 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O uso excessivo de água pode danificar o soalho. As marcas de sapatos ou similares (que possam aparecer com o uso) retiram-se com um simples polimento manual. Para uma manutenção posterior aplicar, quando necessário, uma nova camada de Abrilhantador de Parquets (após limpeza com o Limpa Parquets).
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
Informação Técnico - Comercial : CC 151 12.1 15-02-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	